

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: dkv@nt-rt.ru || www.devlink.nt-rt.ru

Ударопрочные пыле- и влагозащищенные промышленные корпуса серии «RAM box» изготавливаются из высококачественного поликарбоната, обладающего высокой степенью сопротивления к воспламенению и различным внешним механическим воздействиям. Может использоваться на открытом воздухе (по нормам УХЛ1) или в особо запыленных и влажных помещениях.



Технические характеристики защитного шкафа Стандарт

- Габариты шкафа: 400x300x146 мм
- Степень защиты: IP 67
- Способ монтажа: навесной
- Материал шкафа: высококачественный поликарбонат
- Толщина материала изделия: 1,5-2 мм
- Цвет: серый (RAL 7035)
- Наличие дверцы: съемная крышка
- Наличие замка: без замка
- Количество вводов: 2шт. (Ø 31мм).

Комплектация защитного шкафа Стандарт

Описание	Кол-во
DKC RAM box IP67 400x300x146мм; высота крышки 21мм	1 шт.
DIN-рейка, 30 см	1 шт.
Сальник	2 шт.
Автоматический выключатель, 1 р, 4А	1 шт.
Клеммные зажимы жел.-зел.	1 шт.
Блок питания 24В, 1,5А, 36Вт (опция)	1 шт.